

## DNK SILICONE AEROSSOL

### DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

**DNK SILICONE AEROSSOL** possui uma combinação sinérgica de silicones e resinas de alto desempenho que proporciona um produto com características especiais tornando-o um multiuso com excelente poder de proteção. Evita rachadura, trinca e desbotamento em acabamentos de vinil, couro e borracha. Protege e lubrifica inibindo a corrosão e o travamento/bloqueio de partes e peças móveis ocasionado pela umidade. **DNK SILICONE AEROSSOL** possui fácil aplicação e sua secagem é rápida *RENOVANDO* e deixando uma película de alta duração. Econômico, limpa completamente a superfície e restaura o aspecto original da peça deixando o local agradavelmente perfumado. Veja as vantagens e onde você pode usar o **DNK SILICONE AEROSSOL**, nas versões lavanda e carro novo. Aromas clássicos em versões redefinidas e atualizadas com maior intensidade e marcantes.

### VANTAGENS / BENEFITS / BENEFICIOS

- ✓ Fácil aplicação e secagem rápida
- ✓ Ótimo rendimento e alta duração
- ✓ Renova o aspecto original
- ✓ Protege contra corrosão
- ✓ Proporciona brilho e efeito hidrorrepelente
- ✓ Ação desmoldante em matriz de corte, lâminas, serras e pequenas estamparias

### APLICAÇÕES / APPLICATIONS / APLICACIONES



**DNK SILICONE AEROSSOL** é ideal para o painel, console, borrachas e pneus. Recupera a aparência e realça o brilho da superfície onde aplicado para proteger da ação dos raios solares. Lubrifique maçanetas, dobradiças, molas e fechaduras. Mantenha chave de rodas e macaco hidráulico protegidos em perfeito funcionamento com aplicação do **DNK SILICONE AEROSSOL** em suas partes móveis.



Use **DNK SILICONE AEROSSOL** para lubrificar as canaletas e maquinárias de vidros elétricos ou manuais. Torne o processo de abrir e fechar os vidros mais suaves e com menor esforço, aumentando a vida útil dos equipamentos.



**DNK SILICONE AEROSSOL** pode ser aplicado para limpeza e conservação externa de móveis, madeiras, eletrodomésticos da linha branca e inox, mantendo as superfícies com brilho e protegidas da umidade evitando corrosão. Lubrifique cadeados, dobradiças, roldanas de portas e portões, trilhos e mecanismos de persianas. **DNK SILICONE AEROSSOL** cria uma barreira que impede o contato da água com a superfície onde aplicado protegendo por muito mais tempo.



**DNK SILICONE AEROSSOL** forma película de longa durabilidade, protegendo as superfícies metálicas contra corrosão. Use para lubrificar as partes móveis, evitando que travem e eliminando os ruídos causados pelo atrito. Cria camada antiaderente evitando a fixação de colas, graxas e tinta na superfície. Recomendado como desmoldante em geral. Conserve as matrizes de corte, lâminas, serras e pequenas estamparias. Lubrifica rapidamente esteiras transportadoras.



**DNK SILICONE AEROSSOL** mantém suas características inalteradas a baixas temperaturas e resiste até 160 °C. Ideal para proteção de peças e ferramentas exposta a ação da maresia como barcos, lanchas e jet ski, materiais de camping, pesca e caça. Mantenha suas ferramentas de bancadas e hobby protegidas da corrosão. Recomendado para lubrificação de aparelhos fitness como esteiras, rolamentos, cabos de aço e mecanismos de roldadas. Cria barreira impermeabilizante protegendo materiais esportivos da umidade como mochilas, botas, lanternas e equipamentos elétricos de airsoft.



**COMO USAR / HOW TO USE / CÓMO USAR**1-004003  
1-004004

**NUNCA utilizar em equipamento ligado ou com tensão. Certifique-se de estar desligado.** Agite a embalagem. Aplique jatos de **DNK SILICONE AEROSSOL** na superfície desejada a uma distância de 10 a 15 cm. Para locais de difícil acesso ou uma aplicação mais precisa utilize o tubo prolongador que acompanha o produto. Para uso em consoles, painéis e partes e peças automotivas recomendamos a aplicação do **DNK SILICONE AEROSSOL** em uma espuma aplicadora macia, limpa e seca e espalhe sobre a superfície desejada, este procedimento evita que o produto espalhe e tenha contato direto com os vidros.

**Advertência:** Nunca aplique **DNK SILICONE AEROSSOL** em pisos e ou tapetes e pedais do veículo, risco de acidentes por queda ou pela perda da aderência e atrito dos pés com os pedais.

**MEIO AMBIENTE / ENVIRONMENTAL CARE / MEDIO AMBIENTE**

Este produto deve ser eliminado corretamente. Descarte este produto seguindo a legislação local pertinente. Na falta de uma destinação específica, encaminhe este produto para coleta seletiva ou cooperativas recicladoras. Não descarte este produto como lixo comum. Preserve o meio ambiente.

**PRECAUÇÕES / PRECAUTIONS / PRECAUCIONES**

**Precauções: PERIGO. INFLAMÁVEL.** Não fume. Não ingerir ou inalar. Se ingerido não provocar vômito, se inalado remover a pessoa para local ventilado. Se necessário aplicar respiração artificial. Procurar de imediato atendimento médico. Caso ocorra contato prolongado com pele ou olhos, lavar em água corrente em abundância. Mantenha o produto afastado de fontes de calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não perfure a embalagem vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha à temperatura superior a 50°C.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL DATA / ESPECIFICACIONES TECNICAS**

<b>Aspecto visual</b>   <i>Appearance</i>   <i>Aspecto visual</i>	Líquido límpido
<b>Forma</b>   <i>Density</i>   <i>Densidad</i>	Aerossol
<b>Cor</b>	Incolor ou levemente amarelado
<b>Odor</b>	Aromas lavanda e carro novo
<b>Densidade</b>   <i>Density</i>   <i>Densidad</i>	0,88 – 0,95 a 20/4 °C, g/cm <sup>3</sup>
<b>Ponto de fulgor</b>   <i>Flash point</i>   <i>Punto de inflamabilidad</i>	-18 °C
<b>Solubilidade</b>   <i>Solubility</i>   <i>Solubilidad</i>	Imiscível em água
<b>Apresentação</b>   <i>Presentation</i>   <i>Presentacion</i>	<b>1-004003 Lavanda / 1-004004 Carro Novo</b> Latas de 300ml/200g / Caixa com 12 un. de 3000ml/200g
<b>Produto notificado na ANVISA</b>	Lavanda: <b>25351550790202153</b> Carro Novo: <b>25351550790202153</b>

[www.dnkautomotive.com.br](http://www.dnkautomotive.com.br)

@dnkautomotive

51 3635.0499

DEPARTAMENTO COMERCIAL

[comercial@dnkautomotive.com.br](mailto:comercial@dnkautomotive.com.br)

DEPARTAMENTO TÉCNICO

[sac@dnkautomotive.com.br](mailto:sac@dnkautomotive.com.br)